

Φ50 | 400lm type


SSL72101

天井埋込スポットライト

28,500円

仕様

消費電力:14.5W
 本体:アルミ
 設計寿命:40000時間
 質量:0.43kg
 電源装置:別置・別売
 開口径:φ50mm
 アーム:シングルアーム
 フード:ロングフード



ホワイト-W



ブラック-B

SSL72101 1 - 2 3

1 色温度

LL :2700K
 L :3000K
 WW :3500K
 W :4000K

2 本体色

W :ホワイト
 B :ブラック

3 1/2ビーム角

N 狭角 :14°
 F 中角 :17° 計16種

※同出力で配線ダクトレール仕様(SSL72001)・・・P.106

N 14° 1/2 照度角 377lm				F 16° 1/2 照度角 429lm			
照射径	直下照度	lx		照射径	直下照度	lx	
φ		5000		φ		5000	m
245	5274	2000		281	4148	2000	1
		1000				1000	
491	1318	500		562	1037	500	2
736	586			483	461		3
982	330			1124	259		4

※3000Kのデータです 2700Kは0.96倍 3500Kは1.02倍 4000Kは1.03倍

● 非調光

非調光電源装置 SZA8807 ￥7,800

● 位相調光

位相調光用電源装置 ￥11,000

適合調光器

SZA1801	￥15,000	スポットライト10灯接続可能
SZA1802	￥18,000	スポットライト18灯接続可能
位相調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト13灯接続可能

● PWM調光

PWM調光用電源装置 ￥11,000

適合調光器

SZA1803	￥18,000	スポットライト24灯接続可能
SZA1804	￥20,000	スポットライト40灯接続可能
PWM調光用神保調光器	別途お問い合わせください	スポットライト50灯接続可能

● DALI調光

DALI調光用電源装置 ￥16,500

● 別注品 ※出荷前の取付

-  色温度変換フィルター
オープン価格
-  ディフュージョンフィルター
オープン価格
-  ハニカムルーバー
オープン価格